

# ClickShare CX-50

Erstklassige Drahtloskonferenzen für kleine oder mittelgroße Meeting- und Sitzungsräume



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Hochwertige Remote-Zusammenarbeit:**
- **Volle Interaktivität und Moderation (verfügbar bei zukünftigen Firmware-Updates)**
- **Dreifach unabhängig: Integriert Ihren Laptop, Ihrer Konferenzplattform (UC) und jede Marke von AV-USB-Peripheriegeräten**
- **HDMI-Eingangskabel**
- **Verbesserte Sicherheit**
- **Verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Mit 2 Conferencing Buttons ausgestattet**

Konnektivität macht den großen Unterschied in der modernen Geschäftswelt aus. In einem zunehmend vernetzten globalen Unternehmensumfeld müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Teams kontinuierlich eng zusammenarbeiten können. ClickShare CX-50 ist ein genau diesen Anforderungen gerecht werdendes erstklassiges System für Drahtloskonferenzen. Es stellt eine Verbindung innerhalb von weniger als 7 Sekunden her und macht den Benutzern eine Teilnahme an komplett drahtlosen und produktiven Konferenzen und das Halten von Präsentationen mit Full-HD ohne durch Verkabelung, Konnektivität oder Standort verursachte Probleme möglich.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Interagieren, diskutieren und arbeiten Sie mit Remoteteilnehmern in überragender AV-Qualität zusammen, um das Teilen von verschiedenen Inhalten zu ermöglichen

## **Drahtloskonferenzen in überragender Qualität**

Mit ClickShare CX-50 können Sie Ihr bevorzugtes Konferenztool verwenden und ein Meeting von Ihrem Gerät starten. Erleben Sie eine immersive Konferenz Erfahrung mit außergewöhnlicher audiovisueller Qualität. Die Verbindung zu audiovisuellen Peripheriegeräten im Konferenzraum über USB erfolgt automatisch. Dies bedeutet, dass Sie keine wertvolle Zeit mit dem Anschluss von Kameras oder Soundbars im Meeting- oder Sitzungsraum verlieren.

## **Wählen Sie die Art der Zusammenarbeit**

Mit ClickShare CX-50 können Sie Ihre eigenen Meetings durchführen und entschließen, wie Sie zusammenarbeiten möchten. Das System bietet Ihnen eine



Reihe von Möglichkeiten für effektivere Zusammenarbeit in Ihren mittelgroßen Meetingräumen, einschließlich Kommentarfunktion\* zum Hinzufügen von Kommentaren durch Meetingteilnehmer, Blackboarding\* zur Aktualisierung von Angaben in Echtzeit, Moderation für Teammitglieder zur Kontrolle der Inhalte, die auf dem Meetingbildschirm gezeigt werden, sowie Touchscreen-Steuerung durch die Touchback-Unterstützung von ClickShare CX-50. Der ClickShare Conferencing Button und die ClickShare Collaboration App (für PC, Mac und Mobilgeräte) sorgen für eine intuitive und konsistente Benutzererfahrung.

\*Nicht alle Funktionen sind bei der Einführung direkt verfügbar, sie werden mit zukünftigen Firmware-Updates zur Verfügung gestellt

### **Eine benutzerfreundliche Erfahrung und erweiterte Sicherheit**

ClickShare CX-50 eignet sich für sämtliche Unternehmensumgebungen perfekt. ClickShare Conference mit seiner herausragenden Sicherheit für optimalen Datenschutz und zu Ihrer Beruhigung lässt sich nahtlos in jedes IT-Netzwerk integrieren. Die XMS (Cloud) Management Plattform sorgt für ein einfaches, unkompliziertes Gerätemanagement sowie eine benutzerfreundliche Erfahrung und klare Analytik. Bei praktischen Fragen zur Netzwerkbereitstellung von ClickShare Conference wenden Sie sich an unseren technischen Support oder an Ihren Ansprechpartner bei Barco.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CX-50**

<b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>	
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 50 W (max.) Standby:
Gewicht	900 gr
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Betriebssystem	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b
Video-Eingänge	1.920 x 1.080 @30Hz HDMI 1.4b
Audioausgang	USB, SPDIF, Buchse, HDMI
USB	3 x USB-A, 1 x USB-C
Sname	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät*
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHZ und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Typ-C 2.0 (Rückseite); 2x USB Typ 2.0 (Rückseite); 1x USB Typ A (Vorderseite) Analoger Audio-Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitales S/PDIF
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touchback-Unterstützung: Ja Interaktivität: Ja*
Room Dock (peripheral support)	Hohe Qualität
Local view & moderation	Hohe Qualität*
Netzwerk-Verbindung	LAN & WLAN (Dual)*
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* verfügbar bei zukünftigen Firmware-Updates

Generiert am: 29 Sep 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).